



# varimed<sup>®</sup> Ambulanz- und OP-Mobiliar

IHR FACHBERATER:



**RAMMERSTORFER**  
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbH




# varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Modell-Nr.

Beschreibung

**222.1650.0**



**OP-Sitz**


Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, bei Belastung ungebremst, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg

**200.0011.0**

**Aufpreis für gebremste Rollen**

**bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich.**

**222.1670.0**



**OP-Sitz**


Spezialpolstersitz mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit elektrisch leitendem Bezug, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, bei Belastung ungebremst, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg

**200.0011.0**

**Aufpreis für gebremste Rollen**

**bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich.**

**222.1660.0**



**OP-Sitz**


Sattelpolster, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, bei Belastung ungebremst, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg

**200.0011.0**

**Aufpreis für gebremste Rollen**

**bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich.**

**222.1680.0**



**OP-Sitz**

Sattelpolster, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Gasfederhöhenverstellung von 560 bis 790 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit elektrisch leitendem Bezug, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007 mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, bei Belastung ungebremst, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg

**200.0011.0**

**Aufpreis für gebremste Rollen**

**bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich.**


Kunststoffrollen mit  
Achse und  
Befestigungsstift aus  
Chromnickelstahl



Modell-Nr.

Beschreibung

**222.1530.0**



**OP-Hocker**

5-Fußkreuz aus Chromnickelstahl 18/10, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, rostfrei, Sitzzone aufgepolstert, mit elektrisch leitendem Bezug, schwarz, Höhenverstellung über Gewindespindel, mit Arretierung gegen Herausdrehen, Sitzzone Ø 350 mm, Höhenverstellung 485 bis 655 mm. Sichere Arbeitslast: 135 kg

# varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



232.4170.0




232.4260.0

Modell-Nr.

Beschreibung

**232.4170.0**



**Instrumentenzureichungstisch** C€/93/42/EWG mit Fußpumpe, Höhenverstellung durch Trittbügel von 950 bis 1350 mm, nahtlos tiefgezogene Tischplatte aus Chromnickelstahl 18/10, 700 x 500 mm, abnehmbar, 360° drehbar und in jeder Position fixierbar, Kanten und Ecken abgerundet, Standrohr und Tragrahmen aus Chromnickelstahl 18/10, Fußgestell mit Chromnickelstahlverkleidung, geschlossene Doppelrollen Ø 75 mm, aus Kunststoff, kugelgelagert, elektrisch leitend, rostfrei. Sichere Arbeitslast in jeder Position der Tischplatte: 30 kg


**232.4180.0**

**Instrumentenzureichungstisch** C€/93/42/EWG wie 232.4170.0, jedoch Platte 600 x 400 mm.

**200.0012.0**

**Aufpreis** für 2 feststellbare Rollen.

**232.4190.0**



**Instrumentenzureichungstisch** C€/93/42/EWG wie 232.4170.0, jedoch Höhenverstellung von 800 bis 1200 mm.

**232.4200.0**


**Instrumentenzureichungstisch** C€/93/42/EWG wie 232.4170.0, jedoch Platte 600 x 400 mm und Höhenverstellung von 800 bis 1200 mm.

**200.0012.0**

**Aufpreis** für 2 feststellbare Rollen.

- Elektropolierte Oberflächen, dadurch verbesserte Reinigungs- und Desinfektionseigenschaften
- Auch bei einer Last von 30 kg lässt sich die Tischplatte um 360° drehen
- Hochwertige Hydraulikpumpe, die härtesten Dauertests standhält
- 400 mm Höhenverstellbereich erreichbar mit nur 25 Pumpbewegungen
- Keine Verletzungsgefahr für das Personal durch abgerundete Abdeckplatte

**232.4260.0**




**Instrumentenzureichungstisch**  
Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Tischplatte 600 x 400 mm aus Chromnickelstahl 18/10, nicht drehbar, in der Höhe von 900 bis 1320 mm verstellbar, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei.  
Sichere Arbeitslast: 12 kg



Modell-Nr.

Beschreibung

**232.4270.0**



**Instrumentenzureichungstisch**

Manuell höhenverstellbar von 800 bis 1200 mm.  
 Fahrbare 4-Fuß-Konstruktion aus CrNiStahl 18/10.  
 CrNiStahl-Tischplatte, Oberfläche reflexfrei und desinfektionsmittelfest. 4 Lenkrollen, abriebfest und nicht kontaktfärbend, elektrisch leitend, Ø 75 mm, Gleitlager, 2 Rollen feststellbar.  
 Sichere Arbeitslast: 30 kg



232.4270.0

**232.4460.0**



**Hand- und Armlagerungstisch  
 – Auslaufmodell –**

Fahr- und feststellbare Ausführung aus CrNiStahl 18/10, Tischplatte röntgenstrahldurchlässig, über Kugelgelenk nach allen Seiten neigbar, fest fixierbar mittels Klemmhebel.  
 Manuell höhenverstellbar von 650 bis 950 mm. 4 Lenkrollen, abriebfest, nicht kontaktfärbend, elektrisch leitend, Ø 75 mm, Gleitlager, vier Rollen feststellbar.  
 Sichere Arbeitslast: 40 kg

**200.4110.0**

**Zubehör:  
 Polsterauflage  
 – Auslaufmodell –**

elektrisch leitfähig, strahlendurchlässig, abnehmbar.  
 Maße: 450 x 450 x 30 mm



232.4460.0  
 200.4110.0


# varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Modell-Nr.

Beschreibung

**232.5210.0**




**Instrumententisch**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 600 x 450 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

**232.5220.0**

**Instrumententisch**, wie 232.5210.0, jedoch 900 mm hoch.

**232.5310.0**




**Instrumententisch**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, obere Platte 650 x 500 mm, als Rahmenrandplatte aus Chromnickelstahl, unten eingelegte Tischplatte 600 x 450 mm, aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

**232.5320.0**

**Instrumententisch**, wie 232.5310.0, jedoch 900 mm hoch.

**232.5410.0**




**Instrumententisch**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 700 x 600 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

**232.5420.0**

**Instrumententisch**, wie 232.5410.0, jedoch 900 mm hoch.

**232.5510.0**




**Instrumententisch**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, obere Platte 750 x 650 mm, als Rahmenrandplatte aus Chromnickelstahl, unten eingelegte Tischplatte 700 x 600 mm, aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

**232.5520.0**

**Instrumententisch**, wie 232.5510.0, jedoch 900 mm hoch.

**232.5610.0**




**Instrumententisch**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Rohrrahmen als Schutzgalerie ausgebildet, Tischplatten 900 x 600 mm aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

**232.5620.0**

**Instrumententisch**, wie 232.5610.0, jedoch 900 mm hoch.

**232.5710.0**



**Instrumententisch**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, obere Platte 950 x 650 mm, als Rahmenrandplatte aus Chromnickelstahl, unten eingelegte Tischplatte 900 x 600 mm, aus Chromnickelstahl, herausnehmbar, Tischhöhe 800 mm, Kunststoffdoppelrollen Ø 75 mm, elektrisch leitend, rostfrei, abriebfest, kontaktverfärbungsfrei, Fadenschutz, 2 Rollen mit Feststeller, 4 Wandabweisrollen. Sichere Arbeitslast pro Tischplatte: 50 kg.

**232.5720.0**

**Instrumententisch**, wie 232.5710.0, jedoch 900 mm hoch.

Kunststoffrollen mit Achse und Befestigungsstift aus Chromnickelstahl



242.1250.0




242.1350.0



242.1310.0

**242.1250.0**



**Schalenständer**


Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, **zerlegt**, 1 Schale aus Chromnickelstahl 18/10, 6 l Inhalt, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Höhe 815 mm.

**200.3070.0**

**Zubehör:**

**Schale**, einzeln, aus Chromnickelstahl 18/10.

**242.1350.0**



**Schalenständer**


Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, **zerlegt**, 2 Schalen aus Chromnickelstahl 18/10, je 6 l Inhalt, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Höhe 815 mm.

**200.3070.0**

**Zubehör:**

**Schale**, einzeln, aus Chromnickelstahl 18/10.

**242.1310.0**



**Schalenständer** CE/93/42/EWG

mit Heizung zur Erwärmung von physiologischer Kochsalzlösung, Temperatur von 35° C bis max. 60° C durch Taste direkt einstellbar, ein gestellte Temperatur leicht ablesbar, Sicherheitsthermostat. Anzeige, wenn Temperatur unter oder über dem vorgewählten Wert liegt bzw. der gewünschten Temperatur entspricht. Heizplatte teflonbeschichtet für eine problemlose Reinigung. Gestell aus Chromnickelstahl, gasfederunterstützte Höhenverstellung, Kunststoffrollen Ø 75 mm, feststellbar, 3 Rollen elektrisch leitend, rostfrei. 5 Liter Chromnickelstahlschale mit Liter-Skala. Potentialausgleich. Netzspannung 230 V, 50 Hz, 400 Watt, Anschlusskabel in EPR-Qualität 5 m mit Netzstecker.

**200.5600.0**  
**200.5610.0**

**Zubehör:**

**5 Liter Schale**, aus Chromnickelstahl 18/10 mit Liter-Skala, zusätzlich.  
**Befestigungsring**, für sterile Abdeckung.

**Wichtig: Aus sicherheitstechnischen Gründen sind ausschließlich SCHMITZ-Schalen zu verwenden.**


# varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Modell-Nr.

Beschreibung


**242.2350.0**



**Infusionsständer C€/93/42/EWG**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, zerlegt, 5-Fußkreuz, Oberteil mit 4 Haken, Tropfangglas, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Einhandhöhenverstellung von 1300 bis 2120 mm.  
Sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg

**251.1010.0**



**Auftritt**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, Trittläche geriffelt, aus Chromnickelstahl 18/10, Stopfen elektrisch leitend, Tritthöhe 240 mm.

**251.1030.0**


**Auftritt**, wie 251.1010.0, jedoch Tritthöhe 120 mm.

**251.1040.0**

**Auftritt**, wie 251.1010.0, jedoch Tritthöhe 300 mm.

Sichere Arbeitslast: 185 kg

**251.1020.0**




**Auftritt**

Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, zweistufig, Trittplatten geriffelt, aus Chromnickelstahl 18/10, Stopfen elektrisch leitend.

Sichere Arbeitslast: 185 kg

**252.1180.0**



**Abwurfgestell**

herausnehmbarer 12-l-Eimer aus Chromnickelstahl 18/10, Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, mit umlaufendem Kunststoffprofil, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Gestellhöhe 230 mm.

**252.1190.0**

**Abwurfgestell**

Ausführung wie 252.1180.0, mit Schiebegriff aus Chromnickelstahl 18/10.

**200.1370.0**

**Zubehör:**

**200.1350.0**




**Deckel für Eimer** aus Chromnickelstahl 18/10.  
**12-l-Eimer** aus Chromnickelstahl 18/10, einzeln.

# varimed®

## Ambulanz- und OP-Mobiliar

### Zubehör

### Materialbeschreibung

Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung
<b>200.3070.0</b>	<b>Schale</b> für Schalenständer 242.1250.0 und 242.1350.0, aus Chromnickelstahl 18/10, 320 mm Ø, 130 mm tief.	<b>200.1350.0</b>	<b>Eimer</b> aus Chromnickelstahl 18/10, 12 Liter, einzeln für 252.1180.0 und 252.1190.0.	<b>200.1370.0</b>	<b>Deckel</b> für 12-l-Eimer, aus Chromnickelstahl 18/10.
					
<b>200.5610.0</b>	<b>Befestigungsring</b> für sterile Abdeckung für 242.1310.0.	<b>200.4110.0</b>	<b>Polsterauflage</b> elektrisch leitend, Strahlendurchlässig, für Hand- und Armlagerungstisch 232.4460.0.	<b>200.5600.0</b>	<b>Schale</b> aus Chromnickelstahl 18/10 mit Liter-Skala für 242.1310.0.
					

### **Materialbeschreibung**

Gestelle aus Chromnickelstahl-Rund-  
bzw. Vierkantrohr, 18/10, elektropoliert.  
Chromnickelstahlplatten und -verkleidungen  
geschliffen, Korn 180 und gebürstet.  
Alle Rollen sind kontaktverfärbungsfrei.  
Sitzpolster mit Schaumstoff auf  
Trägerplatte, mit elektrisch leitendem  
schwarzem Bezug.



# SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

## SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

58734 Wickede (Ruhr)  
Postfach 14 61  
58739 Wickede (Ruhr)  
Zum Ostenfeld 29  
T +49 (0)2377 84 0  
F +49 (0)2377 84 162  
www.schmitz-soehne.com  
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:  
T +49 (0)2377 84 135  
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:  
T +49 (0)2377 84 550  
F +49 (0)2377 84 210  
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse 1.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



f /schmitz.soehne

## Gebietsverkaufsleitung in Deutschland und Österreich:

### Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen

Ricardo Herzog  
M +49 (0)162 2567988  
herzog@schmitz-soehne.de

### Nordrhein-Westfalen

Frank Spiekermann  
M +49 (0)162 2565915  
spiekermann@schmitz-soehne.de

### Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Marco Keil  
M +49 (0)162 2150822  
keil@schmitz-soehne.de

### Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg

Christina Bichler  
M +49 (0)162 4013004  
bichler@schmitz-soehne.de

### Bayern, Österreich

Kerstin Geier  
M +49 (0)1520 9077059  
geier@schmitz-soehne.de

## Niederlassung:

### Schweiz

SCHMITZ AG  
Caroline Meynis de Paulin  
Bahnhofplatz 2  
3284 Fräschels, Schweiz  
T +41 (0)31 75565 88  
F +41 (0)31 75565 89  
M +41 (0)79 1376590  
info@schmitz-suisse.ch

Informationen zu weiteren Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer Internetseite.

## Das komplette SCHMITZ-Programm


OPX mobilis® Operationstische für Ambulanz und OP  
Beispielhaft flexibel und zuverlässig




DIAMOND Operationstische der Extraklasse




Gynäkologie, Urologie, Proktologie  
Perfekt und sinnvoll eingerichtet




Zubehör für DIAMOND und OPX-mobilis® Operationstische




vidan2  
Das Full-HD Videokolposkop



varimed® Funktionswagen - unsere Experten für den Klinikalltag



STL 285, STS 282, STX 280  
Spezialtische für Patiententransport, Notfall, Ambulanz, Intensivpflege und Röntgen




varimed® Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung



varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Partura® Das SCHMITZ-Entbindungsbett  
Komfortabel und sicher für eine präventive Geburtshilfe



IHR FACHBERATER:



**RAMMERSTORFER**  
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbh

T: +43 7212 21195 · info@ragmed.at  
www.ragmed.at



Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. SCHMITZ-Katalog Nr. 80, 01.2019. Schutzgebühr 3,00 Euro.